

**HELD TO THE HIGHEST STANDARD**

## FERROS APEX CB

### O MELHOR FERRO DO TOUR

#### CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

##### Puro Desempenho Forjado

Os ferros Apex CB '24 são forjados num processo de 5 etapas a partir de aço de carbono 1025, criando a sensação de suavidade que os jogadores mais exigentes desejam. O corpo e a face são forjados numa só peça, enquanto os pesos MIM são colocados estrategicamente no toe para criar um design perfeitamente equilibrado para uma maior capacidade de atuação e controle.

##### Design de Centro de Gravidade para Maior Controle

Um centro de gravidade progressivo em todo o conjunto melhora o controlo da trajetória. Os ferros longos apresentam um mais baixo que promove tacadas altas que aterram suavemente nos greens, enquanto os ferros curtos utilizam um Centro de Gravidade mais alto para uma trajetória mais baixa para promover mais rotação e maior controlo.

##### Design Dinâmico da Sola para uma Melhor Interação com o Relvado

Os novos ferros Apex CB '24 apresentam um design de sola dinâmico com um bordo de ataque pré-desgastado para cortar a relva de forma mais eficiente e um ângulo de saída aliviado para garantir uma saída limpa. O resultado é uma sola de ferro que mantém a velocidade através da relva e promove um contacto consistente em todas as tacadas.

##### Possibilidades infinitas de conjuntos combinados

O ferro Apex CB '24 combina uma forma clássica de tour com características de design modernas para criar o Apex CB '24 também apresenta uma linha superior mais fina e comprimentos de blades mais longas do que o seu antecessor, que se misturam na perfeição com os outros modelos da Série Pro para as necessidades específicas do jogador. Todos os ferros da Série Pro apresentam o mesmo peso traseiro MIM para dar aos jogadores mais controlo para ajustar o peso do swing.



TACOS	Loft	Mão	Lie	Offset	Comprimento
3	20.5	RH/LH	60.0	3.3mm	39.00"
4	23.0	RH/LH	60.5	3.1mm	38.50"
5	26.0	RH/LH	61.0	2.8mm	38.00"
6	30.0	RH/LH	61.5	2.5mm	37.50"
7	34.0	RH/LH	62.0	2.3mm	37.00"
8	38.0	RH/LH	62.5	2.1mm	36.50"
9	42.0	RH/LH	63.0	1.9mm	36.00"
10	46.0	RH/LH	63.25	1.6mm	35.75"
11	50.0	RH/LH	63.5	1.4mm	35.50"

**Apenas Personalizado**